

disponibile
da magazzino



Cooperativa
Falegnamerie
Associate
USFA

Via ai Cioss
CP 155
CH-6593 Cadenazzo

Tel. 091 858 00 69
Fax 091 858 00 70

www.usfa.ch
info@usfa.ch

Porte laccate bianche Ei30 in pronta consegna a norme CH



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 11515

| | |
|-------------------------|--|
| Gruppe 241 | Brandschutztüren |
| Gesuchsteller | Westag & Getalit AG Hellweg 21 33378 Rheda-Wiedenbrück Germany |
| Hersteller | Westag & Getalit AG 33378 Rheda-Wiedenbrück Germany |
| Produkt | T 30-1-40 |
| Beschrieb | Einflügelige, einseitige Tür mit Metall (2x0,8mm), Holzwerkstoff, PALUSOL-Dichtung, Holzarge mit Gummi- dichtung, Holzwerkstoff, PALUSOL-Dichtung, Holzarge mit Gummi- |
| Anwendung | Bmax=1194mm, Hmax=2414mm MBWLBW |
| Unterlagen | Prüfbericht: MPA, Braunschweig '1876/3158' (10.07.1987); Prüfbericht: MPA, Braunschweig '3554/3028' (14.02.1997); Prüfbericht: MPA, Braunschweig '3667/6037' (30.12.1997); Prüfbericht: MPA, Braunschweig '3552/3018' (30.12.1997); Prüfbericht: MPA, Braunschweig '3501/2154' (08.02.1995) |
| Prüfbestimmungen | VKF |
| Beurteilung | Feuerwiderstandsklasse: T 30 |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2012 |
| Ausstelldatum | 03.11.2010 |
| Ersetzt Anerkennung vom | 17.11.2005 |

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U.3

Binz

J. Rapp

Rappo



| ANTE - Misure e prezzi (IVA esclusa) | |
|---------------------------------------|---|
| Larghezza DL luce passaggio in mm | Altezza DL luce passaggio in mm |
| 800 | 2000 |
| 900 | 2000 |
| TELAI - Misure e prezzi (IVA esclusa) | |
| Telaio mm | Spessore muro finito Regolazione min + max in mm |
| 270 | da modificare |

Porte interne "WEISSLACK" T30-1-40 VKF

Certificato Ei30 perizia nr. Z 11515 laccate bianche, colore simile RAL 9010. Pannello dello spessore di 40 mm, composto da un'anima in truciolare pieno e classe climatica II. Bordi in legno massiccio sui 4 lati, battute su 3 lati con banda anti-fuoco (PALUSOL) 13x25,5 mm con rivestimento in 'decoform' bianco. Il pannello comprende 2 cerniere ANUBA 3.52 nichelate e una serratura T30 GLUTZ con foro Kaba.

Telaio a cassetta " WEISSLACK" T30-1-40 VKF

con mostre da 55 mm, esecuzione in truciolare laccato simile RAL 9010, regolabile fino a -4/+16 mm. Il telaio comprende 2 supporti per cerniere e 2 cerniere ANUBA 3.52 nichelate, controcattella in acciaio rinforzato e guarnizione bianca su 3 lati. Fornitura con imballaggio di cartone imbottito.

Maniglia e cilindro esclusi.
Altre misure su richiesta.

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono riservati esclusivamente a falegnamerie e rivenditori autorizzati